

Spécifications

▼ Climatiseur

Gaz conforme à la norme SAE J639	Charge maximale de fonctionnement
HFC134a (R-134a)	0,42 kg (14,8 onces)

▼ Ampoules

Eclairage extérieur

Ampoule		Catégorie		
		Puissance en watt	ECE R	SAE
Phares	Feux de route	65	H9	—
	Feux de croisement	Halogène	H7	—
		A décharge au xénon	35	D2S
Clignotants avant		21	WY21W	—
Feux de stationnement		5	W5W	—
Antibrouillards *		55	H11	—
Feux de position avant		3,8	—	#194
Feu de freinage auxiliaire		21	W21W	#7440
Clignotants arrière		21	WY21W	—
Feux de freinage/Feux arrière		21/5	W21/5W	#7443
Feux de recul		21	W21W	#7440
Feux de plaque d'immatriculation		5	W5W	—
Feux de position arrière		0,57	—	—

Les ampoules des feux de position arrière ne peuvent pas être remplacées, car elles sont de type DEL. Le combiné d'éclairage arrière doit être remplacé au complet.

Eclairage de l'habitacle

Ampoule	Catégorie	
	Puissance en watt	ECE R
Eclairage de coffre	5	W5W
Eclairage au pavillon/Lampes de lecture (avant)	5	W5W
Eclairage au pavillon (Arrière)	10	—
Eclairage de courtoisie	5	W5W
Eclairages de miroirs de pare-soleil	1,8	—